

関連製品

<p>屋外用カメラハウジング L-601L 壁面取付金具付</p> <p>BOXカメラを屋外で使用する場合の収納用ハウジングです。 壁面ブラケット(L-205N)付属</p> <p>寸法 104(W)×115(H)×384(L)mm / 1010g</p>	<p>屋内用タミーカメラ NS-D58VCS NS-D68VCS</p> <p>本物のカメラと同一外形 本物のカメラと同一外形</p> <p>寸法 φ140×85(H)mm / 290g φ50(W)×46(H)×140.5(L)mm / 255g</p>	<p>ハウジング用天井取付金具 L-204</p> <p>※材質 シルバー/アイボリー</p> <p>寸法 320(W)×350(H) / 980g</p> <p>屋外用ハウジングを天井に取付けるブラケットです。</p>	<p>天井取付取付ブラケット L-465 L-1004</p> <p>寸法 L-465: [300~420(H)]×φ120mm 重量: 570g / 耐荷重: 5kg L-1004: [600~1020(H)]×φ120mm 重量: 670g / 耐荷重: 5kg</p> <p>カメラを天井から吊り下げるためのブラケットです。</p>	<p>屋内用カメラブラケット L-206</p> <p>※材質 白/アイボリー</p> <p>寸法 160(L)mm 重量: 100g 耐荷重: 3kg</p> <p>ケーブルが収納できる屋内用壁面/天井取付ブラケットです。</p>	<p>屋内用メタルカメラブラケット L-03</p> <p>寸法 140(L)mm 重量: 274g 耐荷重: 2kg</p> <p>ケーブルが収納できる屋内用壁面/天井取付ブラケットです。</p>				
<p>屋外用カメラハウジング L-605L 壁面取付金具付</p> <p>BOXカメラを屋外で使用する場合の収納用ハウジングです。 [後部開閉式] 壁面ブラケット(L-205N)付属</p> <p>寸法 140(W)×115(H)×373(L)mm / 1180g</p>	<p>屋内用タミーカメラ [ハウジングタイプ] NS-D22S</p> <p>※前面にLEDを搭載しているタイプもございます LED点滅 (NS-D205LED)</p> <p>寸法 104(W)×115(H)×333(L)mm / 860g</p>	<p>NS-901PRC専用壁面取付金具 EMS-500MOW</p> <p>寸法 195(W)×170(H)mm 重量: 415g</p> <p>PTZカメラ[NS-901PRC]専用の壁面取付金具です。</p>	<p>NS-901PRC専用天井吊下金具 EMS-500MOC</p> <p>寸法 φ94×175(H)mm 重量: 370g</p> <p>PTZカメラ[NS-901PRC]専用の天井吊下金具です。</p>	<p>NS-901PRC専用天井取付金具 EMS-500MOS</p> <p>寸法 φ132mm 重量: 83g/134g</p> <p>PTZカメラ[NS-901PRC]専用の天井直付け金具です。</p>	<p>NS-901PRC専用サンシールド EMS-500SH</p> <p>寸法 φ153×100(H)mm 重量: 208g</p> <p>PTZカメラ[NS-901PRC]専用の日よけフードです。</p>	<p>NS-901PRC/NS-HD36PMPX専用210V-50/60Hz NS-3000N</p> <p>寸法 280(W)×174(D)mm ×92(H) 重量: 700g</p> <p>PTZカメラを制御するための専用コントローラです。</p>	<p>ボール取付金具 L-700P</p> <p>寸法 170(W)×112(H)mm 重量: 1000g 耐荷重: 15kg</p> <p>適用ブラケット/カメラ) L-205N, NS-80C 適合ボール径) φ65~130mm</p>	<p>ボール取付金具 L-800P</p> <p>※ステンレス/ブラックは付属していません</p> <p>寸法 180(W)×140(H)mm 重量: 1000g 耐荷重: 15kg</p> <p>適用カメラ) NS-P39VIRC, NS-P610VIRC, NS-P670VIRC, NS-HD810VIRC, NS-HD840VP 適合ボール径) φ65mm~</p>	<p>ボール取付金具 L-290P</p> <p>※ステンレス/ブラックは付属していません</p> <p>寸法 110(W)×45(H)mm 重量: 295g 耐荷重: 5kg</p> <p>適用カメラ) NS-P290VIRC 適合ボール径) φ110mm~</p>

HD-SDIカメラ関連製品

<p>メガピクセルレンズ(オートフォーカス) E3B28008148-1(M)</p> <p>広角タイプ</p> <p>寸法 φ38×50(L)mm</p> <p>焦点距離: 12.8~8mm 水平画角: 47.7~132.8° 垂直画角: 36~105.9° 適用カメラ) NS-HD645MPX, NS-HD688MPX, NS-HD697VP</p>	<p>メガピクセルレンズ(オートフォーカス) M13VG850IR</p> <p>望遠タイプ</p> <p>寸法 φ44×73.5(L)mm</p> <p>焦点距離: 18~50mm 水平画角: 5.6~33.5° 垂直画角: 4.2~25.1° 適用カメラ) NS-HD645MPX, NS-HD688MPX, NS-HD697VP</p>	<p>HD-SDIカメラレシーバー [HD変換器] SD48HDMI</p> <p>2ケーブル[電源別供給] ワンケーブル[電源重畳型]</p> <p>寸法 93(W)×35(H)×93mm(D) 重量: 202g 電源) DC12~48V 消費電力: 最大2.6W</p> <p>HD-SDIカメラをフルハイビジョンTVに直接接続してモニターする場合に必要です。</p>	<p>HD-SDIカメラリピーター [2分器] HD-RP201</p> <p>2ケーブル[電源別供給]</p> <p>寸法 76(W)×24(H)×42mm(D) 重量: 85g 電源) DC12V 消費電力: 最大1.7W</p> <p>HD-SDIカメラを100m以上配線する場合に中間に設置するHD中継アンプです。HD映像を分配する場合にも使用できます。</p>	<p>21.5インチフルハイビジョンモニター NS-EV2116W</p> <p>寸法 508(W)×374(H)×157mm(L) 重量: 5kg 電源) AC100V 消費電力: 最大27W (通常11W)</p> <p>HD-SDIビデオレコーダーなどと接続して使用するフルハイビジョンモニターです。[1920×1080px]</p>
--	---	--	---	--

<p>HD-SDIワンケーブル受信機 [1台用] HD-S010D</p> <p>ワンケーブル[電源重畳型]</p> <p>寸法 76(W)×24(H)×42mm(D) 重量: 70g 電源) DC48V 消費電力: 8mA</p> <p>ワンケーブルカメラ[電源重畳型]1台に電源を供給してHD-SDI信号を出力するコントロールユニットです。</p>	<p>HD-SDIワンケーブル受信機 [4台用] HD-S040D</p> <p>ワンケーブル[電源重畳型]</p> <p>寸法 436(W)×44(H)×350mm(D) 重量: 3.4kg 電源) AC100V 消費電力: 4W</p> <p>ワンケーブルカメラ[電源重畳型]最大4台に電源を供給してHD-SDI信号を出力するコントロールユニットです。</p>	<p>HD-SDIワンケーブル受信機 [8台用] HD-S080D</p> <p>ワンケーブル[電源重畳型]</p> <p>寸法 436(W)×44(H)×350mm(D) 重量: 3.7kg 電源) AC100V 消費電力: 8W</p> <p>ワンケーブルカメラ[電源重畳型]最大8台に電源を供給してHD-SDI信号を出力するコントロールユニットです。</p>	<p>HD-SDIワンケーブルカメラリピーター HD-RPD101D</p> <p>2ケーブル[電源別供給] ワンケーブル[電源重畳型]</p> <p>寸法 76(W)×24(H)×42mm(D) 重量: 70g 電源) HD-SDIワンケーブル受信機より供給 消費電力: DC48V/18mA</p> <p>ワンケーブル[電源重畳型]HD-SDIカメラを120m以上配線する場合に中間に設置するHD中継アンプです。</p>
--	--	--	--

製品に関する情報のご案内

◇ NSK ホームページ www.n-sk.jp

◇ お電話でのお問い合わせはこちらから
052-726-5296 営業時間/9:00~18:00 <平日のみ。年末年始、GW、夏季休暇を除く>
※FAXでのお問い合わせは、(052)-726-5297へ送信ください。

◇ NSK 本社 ----- 〒461-0043 名古屋市中区大幸1-10-15 [Email. hp@nsk-sec.co.jp]

◇ NSK タスク東京営業所 ----- 〒132-0035 東京都江戸川区4-5-8 NSビル201
[TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052 / Email. nsk-task@tb3.so-net.ne.jp]

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰に関しては、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※落雷、その他自然災害による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。 ※本カタログ記載の画像はハナコミです。

⚠ ご注意 正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

●お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ

