

業界トップクラスの防塵・防水性、  
優れた機能を搭載し  
幅広いワークシーンに対応

## 特長

### 優れた防塵・防水性 (IP67\*)

超小型のボディでありながら、防塵性は保護等級6、防水性は保護等級7の設計。あらゆる場面で使用できる信頼性を提供します。



### 個別・グループ呼び出し機能 (セレコール)

特定の無線機のみを呼び出す個別呼び出し機能、決められたグループのみを呼び出すグループ呼び出し機能など、用途に合わせた呼び出し方式が選択できます。

### バイブレータ (サイレントモード) 搭載\*

個別呼び出しやグループ呼び出しを受けた場合、アラーム音の他、バイブレータ振動により着信を知らせるサイレントモードの設定ができ騒音下での着信に有効です。

\*1セレコール機能使用時



持ち運び便利  
ポケットにも収まる  
17mmの  
薄型フラットボディ

原寸大

交互20ch/中継27ch 47ch対応  
特定小電カトランシーバ FTH-508  
オープン価格

免許・資格・申請不要  
技術基準適合証明取得機



### 付属のニッケル水素電池で 約33時間の長時間運用

付属のニッケル水素電池で、約33時間の運用ができ、長時間にわたる現場でも安心してお使いいただけます。

電池持続時間 (送信6秒/受信6秒/待受け48秒の使用条件)

### 単3形アルカリ乾電池1本での運用が可能

充電が難しい場所や非常時など、乾電池運用が可能です。アルカリ単3乾電池わずか1本で、約28時間の運用ができます。

電池持続時間 (送信6秒/受信6秒/待受け48秒の使用条件)

### 緊急呼び出しボタンを装備 (エマージェンシー機能)

アラーム音で緊急を知らせたり、あらかじめ決めておいた緊急連絡用のチャンネル (メモリーチャンネル) に自動的に切り替えることができます。



### 会話のプライバシーを守る秘話モードを搭載

秘話モードにより、通信内容を保護。秘話設定をしたグループのみ、通話内容を聞き取ることができます。



### 豊富なグループコード設定

DCS (デジタルコード) 108通り、グループコード47通り、合計155通りの設定が可能です。

その他の機能  
・信号のあるチャンネルを自動で探すスキャン機能  
・バックノイズを軽減するコンパウンダー機能  
・周囲の環境に合わせて設定可能な外部マイク感度切り替え

### より広い範囲で通話するための中継装置に対応

#### ■屋内用中継器 FTR-400 (別売)

取り付けかんたん、通話エリアと利用用途が広がります。  
本体価格: 45,000円 (税抜)  
付属品: ACアダプタ/DC電源延長ケーブル/取付金具



単体はもちろんのこと、ケーブル接続により複数台を連結して使用することも可能です。  
(最大1,000m)

### 相手が通話圏内にあるかわかる コールバック機能

圏内/圏外の自動表示により、相手の電波状態を常時チェックしながら通話ができます。

### 電池の消耗を防ぐ オートパワーセーブ機能

無駄な電力使用を低減することで、より長い時間の運用を可能とします。



### オートチャンネルセレクト機能

送信する度に、空きチャンネルを自動で選択して通話することができます。

### 受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能

送・受信切替時の気になる雑音をカットすることで、快適な通話を実現します (グループモード設定時)。



### モニター専用機として 運用可能

送信を禁止する受信専用モードにすれば、工場見学をはじめとしたモニター専用機として活用できます。



#### ■屋外用中継器 FTR-500 (別売)

全天候型で屋外のカバーエリアを拡大します。  
本体価格: 128,000円 (税抜)  
付属品: DC電源ケーブル (3m) / コントローラー / 取付金具セット

\*IEC (国際電気標準会議) に基づく、粉塵や水の侵入に関する保護等級  
防塵性: IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されている事  
防水性: IPX7 (防浸形) 真水/静水に水深1mの位置で30分浸しても機器の動作に影響をおよぼさない事