

連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で、仕事の効率がアップ！ 雨のしずく、粉じんから電動工具を守るETP(防塵・防滴機能)、現場作業からフルガード！



フレキシブルバッテリーバックシステム
FLEXIBLE POWER SYSTEM
同じ電圧であれば、別売の容量の異なるバッテリーも使用可能です。



特許取得の2in1ツールホルダー

3灯式LEDライト

暗所での作業に威力を発揮。確実な作業をアシストします。(ON/OFFスイッチ付)

ETP*機能

突然の雨や、ほこりが内部に入りにくいように通風口の形状を斜め下向きにデザインしました。侵入した場合でも、排水ドレインラインを経由して、ビットホルダー部から排水します。モーター・スイッチ・制御基板(シール済)をつなぐケーブルを完全に絶縁することで、配線の短絡を防ぎます。
*Extreme Tool Protection



ECP*機能(特許取得)

過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
*Electronic Cell Protection

EMP*機能

過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
*Electronic Motor Protection



高容量の4.0Ahバッテリー
レーザー形状のハウジング、ハウジング内のヒートコントロールバーなど、独自の熱拡散テクノロジーを採用したクールバック。
Cool Back



カラビナフック

高所作業の落下対策に。あらゆる落下防止器具に対応。使用しない時は取り外すこともできます。

高効率のECモーター(ブラシレスモーター)
効率がが高く、また長時間の使用でもメンテナンスフリーです。同じバッテリーで、作業量・パワーがアップします。

エルゴノミクスデザイン
一段と細くなったグリップ。持ちやすく、操作しやすい形状。

3段階のパワーコントロール機能
作業内容に応じて、最大185N・mのパワーを3段階に切り替えて使用できます。

細いベルトフック
単管パイプの先端にも差し込める細くなったフック部。

1回のフル充電で可能な作業データ(参考データ)

| GDX 18V-EC(H)型 | | |
|----------------|------|--------------|
| 木ネジ寸法 | 対象材料 | ネジ締め |
| 4.2mmφ×65mm | 米松 | 約520本(4.0Ah) |

※これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。

標準付属品 (GDX 18V-EC型)

| 品名(備考) | 注文番号 | 標準小売価格(円) |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 18V リチウムイオンバッテリー(スライド式) | 2.0Ah: A 1820 LIB 4.0Ah: A 1840 LIB | 10,500 17,500 |
| 充電器* | 14.4V-18V ターボ充電 AL 1860CV | 12,300 |
| キャリングケース | ※標準付属品のみ専用のインレ付 L-BOXX136 | 6,000 |

*充電器(AL 1860CV)は別売りでも販売しております。

別売品 18V リチウムイオンバッテリー

過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・範囲外温度での使用からセルを保護するボッシュだけのテクノロジー、ECP*機能を搭載。バッテリーの寿命を縮める原因をシャットアウトします。
*Electronic Cell Protection(特許取得)

| 品名(備考) | 注文番号 | 標準小売価格(円) | 充電時間 AL 1860 CV |
|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 1.3Ah | A 1813 LIB | 8,900 | 約24(12)分* |
| | A 1815 LIB | 9,500 | 約27(14)分* |
| 18V リチウムイオンバッテリー(スライド式) | 2.0Ah: A 1820 LIB | 10,500 | 約35(18)分* |
| | 2.6Ah: A 1826 LIB | 11,000 | 約30(15)分* |
| | 3.0Ah: A 1830 LIB | 13,800 | 約35(18)分* |
| | 4.0Ah: A 1840 LIB | 17,500 | 約45(23)分* |

*:()は、ターボ充電機能 容量75%までの充電時間

ボッシュ バッテリーインパクトドライバー

GDX 18V-EC型
(4.0Ahバッテリー、2.0Ahバッテリー 各1個・充電器・キャリングケース[L-BOXX136]付)
標準小売価格 ¥62,000(税別)



GDX 18V-ECH型(本体のみ)
標準小売価格 ¥27,000(税別)



2in1ツールホルダー
6.35mm六角ビット
12.7mm角ドライブソケット



仕様

| | GDX 18V-EC(H)型 |
|------------------|---------------------------------------------|
| 能力: 普通ボルト | M6~M14(インパクトドライバー) |
| 能力: 高力ボルト | M6~M12(インパクトドライバー) |
| 能力: 普通ボルト | M6~M16(インパクトレンチ) |
| 能力: 高力ボルト | M6~M12(インパクトレンチ) |
| 定格電圧 | DC18V(充電式専用バッテリー) |
| バッテリー容量 | 4.0Ah・2.0Ah |
| 回転数 | 0~1,300/2,000/2,800min ⁻¹ (回転/分) |
| 打撃数 | 0~1,100/2,600/3,200min ⁻¹ (撃/分) |
| 最大トルク(ドライバー/レンチ) | 170N・m/185N・m |
| 質量* | 1.5kg(バッテリー含む) |
| 振動3軸合成値** | ネジ締め時・ボルト締め時: 13.6m/s ² |
| 充電時間*2 | 約23分(空→75%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
| サイズ*2 | (H)240×(W)158mm |

*1: 2.0Ahバッテリー装着時 *2: 4.0Ahバッテリー使用時
**振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①(バッテリー)を2倍速で使った後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一旦、冷ましてからご使用ください。
②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。
③バッテリー②を過放電させない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください。)
④電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地で電池温度を下げすぎない。①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿)



使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店・ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちください。よろしくお願いいたします。



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2014年4月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2014年4月現在)