

主な仕様

| | | | |
|----------------|--|---------|--------------------------------------|
| 送受信周波数(交互通話) | 01ch-11ch: 422.0500-422.1750MHz 1ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz | 通信方式 | 単信および半複信方式 |
| 送受信周波数(中継器使用時) | 12-29ch: 送信: 440.0250-440.2375MHz 受信: 421.5750-421.7875MHz | 送信出力 | 10mW以下 |
| 電波型式 | F3E/F2D | 受信感度 | -8dBμV以下 (@12dB SINAD) |
| | 10-18ch: 送信: 440.2625-440.3625MHz 受信: 421.8125-421.9125MHz | スピーカー出力 | 60mW以上 (@4Ω, 10%歪時) |
| | | 動作温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| | | 定格電圧 | DC 1.2~1.5V |
| | | 本体寸法 | 約57×88×16.5mm (幅×高さ×奥行 アンテナ及び突起物含まず) |
| | | 本体重量 | 約96g (本体のみ) |

オプション

小型・軽量、イヤホンの耳かけは着脱可能



ジャック式で交換可能なイヤホン
耳かけも着脱可能



イヤホンが交換できるオーソドックスな
タイピングマイク



音声で送受信の切り換えができる
ハンズフリー対応



マイクとヘッドホンの一体型



ヘルメットに装着するタイプのヘッドセット



防水構造の
スピーカーマイク



コンパクトサイズの
スピーカーマイク



SSM-62H/SSM-60H用
PTT(送信ボタン)付ケーブル



3.5φミニプラグの
イヤホン接続アダプタ



本体2台を同時に充電
最大5連結(10台同時充電)に対応



連結型充電器(SBH-26)専用
ACアダプタ



充電して繰り返し使用できる
電池パック(容量2500mAh)



ケースに入れたまま
充電が可能




※上記価格に消費税が別途加算されます。

八重洲無線株式会社 国内営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川112-5-8 天王洲/パークサイドビル
TEL: 03-6711-4055(国内営業部直通)

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

<http://www.yaesu.com/jp/>



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用するには、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。

必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

●このカタログで使用する製品写真のディスプレイは、ハズコム合成です。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログの記載内容は、2014年6月現在のものです。

製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または八重洲無線株式会社国内営業部までどうぞ。

2014.06.30(CCCJ) YSR0087739



STANDARD HORIZON

免許・資格・申請不要

薄型・軽量・防水

小型なのに大音量でクリアな音質、
最高クラスの防水性能を備えた本格派トランシーバ。



実物大

特定小電力トランシーバ

SR100

交互20ch
中継27ch

中継器対応 | 免許・資格・申請不要

